



BUDISSA BAGGER[®] RT 8000 Standard / Profi

Technische Daten / Technical datas:	Einheit / unit	RT 8000 Standard	RT 8000 Profi
Transportbreite / transport width:	m	2,55	2,55
Transporthöhe / transport height:	m	3,65	3,65
Transportlänge / transport length:	m	7,50	7,70
Arbeitsbreite mit Traktor / working width with tractor:	m	6,00	6,80
Gewicht / weight:	kg	6.400	7.950
PS-Bedarf Traktor / power requirement tractor:	PS / hp	160	200
nutzbare Schlauchdurchmesser / usable bag sizes:		2,40 m (8'); 2,70 m (9'); 3,00 m (10'); 1,95 m (6,5')	
Leistung / Performance (abhängig vom Siliergut / depends on feed):	t/h	75 – 100	ca. 130

RT 8000 Standard



mit Gitter / with backstop



Ankersystem ohne Gitter / anchor system without backstop



Die Maschine für größere Betriebe und leistungsstarke Lohnunternehmer mit mindestens 5.000 Tonnen Silage im Jahr.

Basisausstattung:

- 2,40 m Rotor, 2,70 m Tunnel
- 2 Dosierwalzen
- Futtertisch mit Gummiband
- Doppelbremse zur Bremsdruckregulierung
- Mechanische Seilwinde zum Schlauchaufliegen
- Hydraulische Seilaufrollung
- Stahlgitter
- Hydraulischer Hubzylinder
- Zugelassene Transportzugeinrichtung
- CE Zeichen

Optionen:

- 2,40 m oder 3,00 m Festtunnel
- 2,40 m / 2,70 m Wechseltunnel
- 2,70 m / 3,00 m Wechseltunnel
- 1,95 m Tunnelleinsatz
- Eigenes Hydrauliksystem
- Hydraulische Tunnelreinigung
- Hydraulische Seilwinde zum Schlauch auflegen
- Tunnelverlängerung
- Aluminiumgitter
- Ankersystem ohne Gitter
- Inkl. 4-Rad-Bremse
- 40 km/h Variante für Straßentransport



The machine for larger farms and powerful contractors with at least 5.000 t per year.

Basic equipment:

- 8' rotor, 9' tunnel
- 2 beater bars
- Feedtable with rubber belt
- Double brake for brake pressure regulation
- Mechanic bag boom
- Hydraulic cable rewind
- Hydraulic lift jack
- Steel backstop
- Approved transport drawbar
- CE sign

Options:

- 8' or 10' fixed tunnel
- 8' / 9' interchangeable tunnel
- 9' / 10' interchangeable tunnel
- 6,5' tunneladapter
- Own hydraulic system
- Hydraulic tunnel clean out
- Hydraulic bag boom
- Tunnel extension
- Aluminium backstop
- Anchor system without backstop incl. 4-wheel-brake
- 40 km/h version for road transport

RT 8000 Profi



- Profi Transporteinrichtung inkl. hydraulisches Räderdrehen vorn und hinten
- Kurze Auf- und Abbauezeit der Maschine → Senkung der Verfahrenskosten
- Stärkeres Getriebe für hohe Leistung (bis 125 t/h)



- Profi transport instalment incl. hydraulic wheel turn both sides
- Short time for instalment → reduced labour cost
- Stronger gearbox for high performance (up to 125 ton/h)